Staustufe Neckarzimmern

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/145514045514/

ID: 145514045514 **Datum:** 09.09.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Neckarstraße
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	74865
Stadt-Teilort:	Neckarzimmern
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Neckarzimmern
Wohnplatz:	Neckarzimmern
Wohnplatzschlüssel:	8225067005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	49,3170° nördliche Breite, 9,1317° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
die Schleuse von der oberen Wasserseite

Abbildungsnachweis:
Daniele De Lonti, in wasser_werke Fernanda De Maio, Stuttgart 1999

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Schleuse ist Teil des ab 1920 für die Großschifffahrt, Energiegewinnung und zum Hochwasserschutz ausgebauten Neckars zwischen Mannheim und Plochingen. Dieser Neckarkanal-Abschnitt wurde in den Jahren 1931 bis 1935 kanalisiert. Das Stauwehr, Kraftwerk und die erste Schleusenkammer von Neckarzimmern wurden zwischen 1933-35 erbaut. Bei der zweiten Ausbauphase wurde um 1957-59 die zweite Schleusenkammer erbaut.

1. Bauphase:
(1933 - 1935)

Bau des Stauwehrs, des Kraftwerks, der Bootsschleppe am linken Ufer und der ersten Schleusenkammer 1935 (a) abgeschlossen

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Bauten für Transport und Verkehr
  - Schleusen

2. Bauphase:
(1957 - 1959)

Bei der zweiten Ausbauphase im 1957-1959 (a) wurde die zweite Schleusenkammer erbaut.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1970)

Umbau des Rechenpodiums und Erneuerung der Rechenreinigungsmaschine (Seilmaschine) des Kraftwerks im Jahr 1970 (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

4. Bauphase: (1989)	Erneuerung des unterwasserseitigen Stemmtores in der rechten Schleusenkammer 1989 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (2002)	Grundüberholung der Turbinenanlage des Kraftwerks 2002 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (2003)	Ersatz der alten Rechenreinigungsmaschine durch eine hydraulische Rechenreinigungsmaschine sowie Schaffung eines Containerstellplatzes im Jahr 2003 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
7. Bauphase: (2004)	Erneuerung des oberwasserseitigen Stemmtores in der rechten Schleusenkammer im Jahr 2004 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Sachgesamtheit Neckarkanal

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Staustufe Neckarzimmern befindet sich auf Flusskilometer 85,9 km direkt bei der Gemeinde Neckarzimmern. Der Naturraum dieses Abschnittes ist überwiegend durch die steil abfallenden Prallhänge des Galgenbergs bei Neckarzimmern geprägt. Kulturlandschaftlich wird das Neckartal in diesem Bereich vermehrt von den durch Weinbau bestimmten Steillagen (Michaelsberg und Galgenberg) und mehrere herrschaftliche Burganlagen (Schloss Horneck in Gundelsheim, Burg Guttenberg oberhalb von Neckarmühlbach und Burg Hornberg oberhalb von Neckarzimmern) bestimmt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Transport und Verkehr • Schleusen
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Massive kubische Baukörper mit flachen Dächern, kleinen Fensteröffnungen und ortstypischen Natursteinfassaden
Innerer Aufbau/Grundriss/	

Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Staustufe Neckarzimmern gehört der ersten Neckarausbauphase an, die 1935 zwischen Heilbronn und Mannheim eröffnet wurde. In dieser ersten Phase war von 1924-35 der bedeutende Stuttgarter Architekt Paul Bonatz für die architektonische Gestaltung der Bauwerke verantwortlich. Bemerkenswert ist, dass die historischen Windwerke auf den Wehrpfeilern noch komplett erhalten und in Benutzung sind. Die Staustufe Neckarzimmern ist mit ihren Nebenanlagen und der technischen Ausstattung noch weitestgehend original aus den 1930er Jahren erhalten. Die gesamte Anlage ist in betriebsfähigem Zustand und wird als Teilstück des Neckar-Schifffahrtskanals permanent genutzt.
Bestand/Ausstattung:	Neben den zahlreichen Wasserbauwerken, Kraftwerken und Uferbefestigungen sind aus fachlicher Sicht auch die Erdwälle bzw. Dämme rechts und links des Neckarkanals als Bestandteile der Sachgesamtheit Neckarkanal anzusehen. Diese Erdwälle wurden bereits in der ersten Ausbauphase des Neckarkanals angelegt, indem man den Abraum aus dem Neckarkanal direkt seitlich neben dem Kanal aufschüttete. Häufig wurden dabei die älteren Lein- bzw. Treidelpfade überdeckt. Diese Dämme wurden dann am Übergangsbereich zum wasserführenden Kanal mit diversen Materialien (Steinwalzen, Steinmatten, groß- und kleinformatigen Betonplatten, Bruchsteinplatten) befestigt. Von der Dammkrone führen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aus Beton hergestellte Treppen hinab zum Neckarkanal.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien • Beton
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*