Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161175973017/

ID: 161175973017 **Datum:** 24.02.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Turmstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	74321
Stadt-Teilort:	Bietigheim-Bissingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Bietigheim-Bissingen
Wohnplatz:	Bietigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118079001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahre 1447(d) erbaut. Es handelte sich wahrscheinlich um eine ehemalige Scheune, deren Einfahrt innerhalb der mittigen Zone (innen liegende Bundseite) vermutet wird. Wohl noch im 16. Jh. wurde die Scheune zum Wohnhaus umgebaut und eine Querachse zur Anlage einer Wohnzone verschoben. Aus welcher Zeit der traufseitige Anbau und die damit verbundene Dachanhebung stammt, ist unbekannt.

1. Bauphase: (1446 - 1447)	Errichtung der Scheine. (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
2. Bauphase: (1500 - 1599)	Umbau zum Wohnhaus. (gk)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehem. Scheune, seit 16. Jh. Wohnhaus, einstöckiger Satteldachbau mit dreifach stehendem Stuhl; das Ständergerüst im Dachwerk orientiert sich mit seinen Querachsen an den Achsen des Unterbaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem

	• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Holzgerüstbau
	  • Hochständergerüst
	• Dachgerüst, verstärkende Einbauten
	  • Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
	  • Ständer

Konstruktion/Material:	Abgezimmert wurde ein zweischiffiger und dreizoniger Ständerbau. Die mittige Querzone ist mit ca. 2,90 m die breiteste Zone und wurde im Unterbau durch eine tief liegende Riegelfolge begrenzt. Die verbleibende Höhe bis zum Dachgiebel ist mit 2,70 m sehr hoch. Das Gebäude erhebt sich über zwei Gewölbekellern, von denen der kleinere und von der Traufe zurückgesetzte Kellerraum vermutlich älter datiert.